
1.型號: HG-44TDC 2024.03.15

2. 品名: 44PIN D-SUB(母)接頭 訊號轉接板

3.外觀尺寸: 49mm(長) × 130mm(寬)


4.實品圖: 5.配置圖:

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 \bigcirc

D-SUB 接頭






6. 電路圖:

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

44 PIN D-SUB 接頭



歐式端子台

44 PIN

7.使用說明:

- 此訊號轉接板為 44PIN D-SUB(母)接頭 轉接 5mm 歐式端子台,接腳對應如上圖所示。
 D-SUB(母)接頭 腳位與端子台腳位編號 1 對 1 連接。
- 2. 模組 D-SUB(母)接頭 腳位定義如配置圖所示。
- 3. FG 端子為接地屏蔽信號。
- 4. 端子台螺絲扭力額定值為 4Kqf-cm 以下(0.392 N.m 以下), 電動螺絲起子請依照額定值調整。

8. 適合用途:

- 1. PLC 及週邊模組, IPC 系統 I/O 卡,軸控卡轉接使用。
- 2. 本公司另有販售可連接線材 DD44-□TB-S 、DN44-□TB-S 單、雙頭(公)接頭線材。(長度可接受客製)
- 3. 因模組為標準 1 對 1 轉接,故應用於其它產品上時需特別注意 D-SUB 接頭腳位定義。

